



# GRENLİ AKRİLİK KAPLAMA

## TANIM

Akrilik emülsiyon esaslı, silikon katkılı dekoratif görünümlü dış etkilere dayanıklı dış cephe kaplaması.

## KULLANIM ALANLARI

Her türlü dış cephede, alçı, beton, brüt beton, gaz beton, tuğla, eternit, ve ahşap yüzeyde, özellikle rutubetin etkili olduğu yerlerdeki yüzeylerde güvenle kullanılır. Değişik uygulama aparatlarıyla farklı desenler oluşturulabilir. Dekoratif bir görüntü sağlar. Atmosfer koşullarına, kirliliğe, güneş ışınlarına, sürtünme ve darbelere dayanıklıdır. Nefes alma özelliği sayesinde yüzeyde oluşan nemin dışarı çıkabilmesini sağlar.

## YÜZEY HAZIRLIĞI ve UYGULAMA

Binaların dış cephelerinde her cins sıvalı, mineral esaslı, alt zemin hazırlığı yapılmış yüzeylerde uygulanabilir. Uygulama yapılacak yüzeydeki kir, yağ ve kabarmış eski boyalar kazınarak temizlenmelidir. Varsa duvardaki çatlaklar, İç ve Dış Cephe Macunu ile giderilmelidir. Ham sıvalı yüzeyler için İzolan Astar, eski boyalı yüzeylerde ise Silikonlu Dış Cephe Astar uygulamasından 6-8 saat sonra fırça veya rulo ile 2 kat olarak boya uygulaması yapılmalıdır. Uygulama yapılırken yüzey ve ortam sıcaklığı 5-35 °C'nin aralığında olmalıdır.

## TEKNİK ÖZELLİKLERİ

İnceltme oranı: Kullanıma hazırdır.  
Kuruma süresi: Tam kuruma süresi 24 saattir. Katlar arası uygulama için 4-6 saat beklenmelidir.  
Yoğunluk: ~ 1,58 gr/cm<sup>3</sup>  
PH: 7-10  
Uygulama aletleri: Rulo, fırça.  
Raf ömrü: Kuru ve serin ortamlarda saklanması, kapalı halde tutulması ve dondan korunması durumunda üretim tarihinden itibaren 1 yıldır.  
Tüketim: Tek kat uygulama için 0.8-1.3m<sup>2</sup>/Kg'dir.  
Renk: Katalog renkleri  
Ambalaj: 20 Kg

## ÇEVRE - SAĞLIK ve GÜVENLİK

### ZARARLILIK İFADESİ

**H317** Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

### ÖNLEM İFADESİ

- P101** Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın.
- P102** Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
- P103** Kullanmadan önce etiketi okuyun.
- P261** Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının.
- P280** Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
- P363** Kirli giysilerinizi yeniden kullanmadan önce yıkayın.
- P333+P313** Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın.
- P501** İçeriği/kabı yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf edin.