



SATEN ALÇI ASTARI

TANIM

Kopolimer emülsiyon esaslı, kullanıma hazır, silikonlu boyalar için geliştirilmiş şeffaf bir alçı yüzey astarıdır.

KULLANIM ALANLARI

Boya ile yüzey arasında bağlayıcı köprü kurar.
Boya sarfiyatını azaltır.
Su ve nem geçirimini büyük ölçüde önler.
Saten Alçı Astarı, alçı, kireç badana, özelliğini yitirmiş düşük kaliteli emici plastik boyalı yüzeyler, gaz beton vb. çok emici ve/veya tozuma karakterli yüzeylerde uygulanır
Sıcak havalarda boyanın erken kuruyarak çatlamasını önler.

YÜZEY HAZIRLIĞI ve UYGULAMA

Uygulama yapılacak yüzeyler sağlam, temiz, kuru ve kendini taşıyabilecek durumda olmalıdır.
Eski sentetik bazlı yüzeyler iyice zımparalanıp, zımpara tozları yüzeyden uzaklaştırılmalıdır.
Saten alçı astarı karıştırıldıktan sonra fırça, rulo veya püskürtme sistemiyle inceltirmeden yüzeye tek kat olarak uygulanmalıdır.
Malzeme yağmura maruz kalan yatay yüzeylerde uygulanmamalıdır.

TEKNİK VERİLER ve ÖZELLİKLER

İnceltme: Kullanıma hazırdır
Raf ömrü: 1 Sene
Tüketim: Yüzey emiciliğine ve düzgünlüğüne bağlı olarak 1 Litre ile tek katta 10-14 m² arası yer astarlanabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune uygulaması yapılmalıdır.
Kuruma Süresi: İlk Kuruma: 1-2 saat,
Boya Uygulama: 6 saat, Son Kuruma: 24 saat
Renk: Şeffaf
Ambalaj: 2.5, 7,5 ve 15 lt

ÇEVRE - SAĞLIK ve GÜVENLİK

ZARARLILIK İFADESİ

H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

ÖNLEM İFADESİ

- 101** Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın.
P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
P103 Kullanmadan önce etiketi okuyun.
P261 Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının.
P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
P363 Kirlenmiş giysilerinizi yeniden kullanmadan önce yıkayın.
P333+P313 Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın.
P501 İçeriği/kabı yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf edin.