

Tanımı:

Parafin emülsiyonu esaslı, taze beton sıvı kür malzemesi. Taze beton yüzeylere uygulanan, su geçirimsiz tabaka oluşturması sayesinde betonu hızlı su kaybını önleyip beton mukavemetinin dengeli oluşmasını sağlayan çatlak ve rötne oluşmasını engelleyen solventsiz bir kür malzemesidir. Bayındırlık Bakanlığı Poz No: 04.613/1F

Kullanım Alanları:

YAPIMIX KÜR PARAFİN, hızlı su kaybını önlemek üzere taze dökülmüş beton üzerine bir film tabakası teşkil edecek şekilde püskürtülür. Betonun normal priz tepkimelerini etkilemeden kürlenmesini ve maksimum performansına ulaşmasını sağlar.

Ürün, özellikle geniş ve açık beton yüzeylerde kullanışlıdır.

• Otoyollar, Kür gerektiren genel beton üretimleri, Endüstriyel zeminler, Teraslar, Şev duvarları, Nemin düşük, buharlaşmanın ve hava dolaşımının yüksek olduğu yerlerde güvenle kullanılabilir.

Uygulama

Yüzey Koşulları: Yatay yüzeylerde uygulama, yüzeydeki terleme suyunun kaybolmasından ve istenen yüzey düzeltme işlemleri tamamlandıktan hemen sonra yapılmalıdır (Hava sıcaklığına bağlı olarak 0,5 ile 2 saat arası beklenmelidir). Düşey yüzeylerde kalıp alındıktan sonra uygulanmalıdır.

Uygulama: Ürün, kullanıma hazırdır; bu nedenle su ile seyreltilmemelidir. Kullanmadan önce ürünü iyice çalkalayınız. Ürün, el tabancası veya kompresörlü hava püskürtme makineleriyle yüzeye sürekli ve ince bir film tabakası halinde püskürtülecek şekilde geliştirilmiştir. Düşük basınçlı bir püskürtme ekipmanı ile yüzeyde göllenme oluşturmadan uygulayınız. Uygun püskürtme ekipmanı denemeler ile belirlenmelidir. Geniş yüzeylere veya bir dizi beton elemana arka arkaya uygulanacaksa, otomatik bir püskürtme sistemi ile uygulanabilir. Ürün uygulanan bölgeyi en az 3 saat veya tam olarak kuruyuncaya kadar yağmurdan koruyunuz ve üzerinde gezmeyiniz.

Avantajlar

- Plastik rötrenin neden olduğu çatlamları azaltır.
- Oluşturduğu film tabakası ile, betonun daha iyi hidrate olmasına yardımcı olur.
- Büzülmeyi en aza indirir.
- Yüzeydeki tozumu azaltır.
- Don dayanımını artırır.
- Diğer kaplama yapılarak uygulanan kür yöntemlerine alternatif daha etkin ve ekonomik bir yöntemdir.
- Kapalı alanlarda uygulamaya uygundur.
- Uygulaması basittir, işçilik maliyetlerini azaltır.
- Solventsizdir, bu nedenle insan sağlığına zarar vermez.

Renk : Şeffaf

Tüketim: Sarfiyat rüzgar, nem ve sıcaklığa bağlıdır. Genel olarak: 0.15 -0.25 kg/m² kullanılır.

Ambalaj: 20 kg ve 1000 kg

GÜVENLİK UYARILARI

R 43 : Cilde temas ile duyarlılığın artması mümkündür.

S 2 : Çocukların ulaşamayacağı yerlerde tutunuz.

S 3 / 7 Serin bir yerde ve ağzı sıkıca kapalı olarak muhafaza ediniz.

S 24/25: Göz ve cilt temasından kaçınınız.

S 29 : Kanalizasyona atmayınız.

S 37 : Uygun koruyucu eldiven kullanınız.

S 46 : Yutulması halinde hemen bir doktora başvurunuz, kabı veya etiketi gösteriniz.