



Yapımix Yapı Kimyasalları Malzemeleri San. Tic. Ltd. Şti.  
İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi, Kumpas Cd. No: 28  
Tuzla – İstanbul – Türkiye Tel : +90 (216) 591 03 39  
• www.yapimix.com • info@yapimix.com



## PASTA TİPİ AKRİLİK YAPIŞTIRICI

Yüksek performanslı elastik, seramik, Isı yalıtım levhaları, söveler ile dekoratif tavan kaplamalarının yapıştırılmasında kullanılan kaplama yapıştırıcısıdır.

### UYGULAMA ALANLARI:

- İç mekânlarda ısı yalıtım levhaları, dekoratif tavan kaplamaları, mozaik taş kaplamalar, stropiyer gibi kaplama malzemelerinin yapıştırılmasında kullanılır.
- Neme dirençli, elastik ve kullanıma hazırdır.

### TEKNİK ÖZELLİKLER:

- Çok nemli veya çok sıcak havalarda uygulama yapılmamalıdır.
- Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içerisinde don tehlikesi olan yüzeylerde uygulanmamalıdır. Uygulama esnasında ürün yüzeyinde film oluşumu varsa o kısım yeniden taraklanmalıdır.
- Çalışabilme süresi en fazla 30 dakika, derz uygulamalarına geçmek için bekleme süresi en az 24 saat, tamamen kullanıma açılma süresi 7-14 gün

### İLAVE BİLGİLER :

- **Uygulama Aletleri:** Uygulama aletleri: Mala, lastik çekiç, dişli çelik mala.
- **Renk:** Beyaz
- **Tüketim:** Kaplama malzemesi ve yüzeye göre değişken (2-4 kg/m<sup>2</sup>)
- **Ambalaj:** 20 kg ve 3,5 kg 'lık plastik kova
- **Raf ömrü:** Kuru ve serin ortamlarda saklanması, kapalı halde tutulması ve dondan korunması durumunda üretim tarihinden itibaren 1 yıldır.

### YÜZEY HAZIRLIĞI ve UYGULAMA:

- Yüzey temiz, kuru, düzgün ve sağlam olmalıdır.
- Yabancı malzeme ilave edilmemelidir.
- Ürün kullanılmadan önce iyice karıştırılmalıdır.
- Malanın dış boyutu uygulanacak seramiğin ya da kaplama malzemesinin boyutuna ve yüzeyin düzgünlüğüne göre belirlenmelidir.
- Uygulama yapılacak kaplama malzemesinin boyutu büyük ise hem uygulama yüzeyine hem de kaplama malzemesinin arkasına ürün uygulaması yapılmalıdır.
- Ürün kaplama malzemesine sürüldükten sonra bir süre beklendikten sonra yüzeye yapıştırılmalıdır.
- Metal yüzeylerde, sürekli ıslak kalan mekânlarda ve zemin döşemelerinde kullanılmaz.
- Bozuk zeminlerde uygulanmaz.
- Dış mekânlardaki uygulamalarda 10 x 10 cm ebatlarından büyük seramik ebatlarında kullanılmaz.
- Ortam sıcaklığı: +5 °C ile +35 °C arası.

### GÜVENLİK:

- R 43 : Cilde temas ile duyarlılığın artması mümkündür.  
S 2 : Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.  
S 3 / 7 : Kabı serin bir yerde ve ağzı sıkıca kapalı olarak muhafaza ediniz.  
S 24/25 : Göz ve cilt temasından kaçınınız.  
S 29 : Kanalizasyona atmayınız.  
S 37 : Uygun koruyucu eldiven kullanınız.  
S 46 : Yutulması halinde hemen bir doktora başvurunuz, kabı veya etketi gösteriniz.

