

65 BUTYL BAND

Butil Kauçuk Yalıtım Bandı.

ÜRÜN TANIMI: Yüksek yapışma gücüne sahip, elastik yapıda, kendinden yapışkanlı ve su geçirmez özellikli, butil kauçuk esaslı yalıtım vesizdirmazlık bandıdır. Uygulandığı yüzeylerde kalıcı sızdırmazlık sağlayarak su, hava ve nem geçişini engeller.

KULLANIM ALANLARI:

- Banyo, duş, WC ve mutfak gibi ıslak hacimler,
- Zemin-duvar birleşim noktaları,
- İç ve dış köşe detayları,
- Seramik, fayans ve kaplama altı su yalıtımı,
- Beton, çimento esaslı sıva, alçı levha, seramik ve bitümlü yüzeyler,
- Teras, balkon ve benzeri detay bölgelerinde kullanılır.

ÖZELLİKLERİ VE AVANTAJLARI:

- Kendinden yapışkanlıdır, astar gerektirmez.
- Yüksek elastikiyete sahiptir.
- %100 su geçirimsizdir.
- Birçok yüzeye güçlü aderans sağlar.
- Düşük sıcaklıklarda dahi uygulanabilir.
- Sıvı su yalıtım malzemeleriyle tam uyumludur.
- Çürüme, küflenme ve kimyasal etkilere karşı dayanıklıdır.

YÜZEY HAZIRLIĞI:

- Yüzeyler kuru, temiz, sağlam ve taşıyıcı olmalıdır.
- Yağ, gres, kir, boya, pas, kalıp yağı ve aderansı azaltacak tüm maddeler temizlenmelidir.

UYGULAMA ŞEKLİ:

- Koruyucu silikonlu film bant üzerinden sökülür.
- Bant yüzeye gerginlik oluşturulmadan yapıştırılır.
- Uygulama sonrası bant yüzeye bastırılarak tam temas sağlanır.
- Düşük sıcaklıklarda uygulama yapılacaksa bant hafifçe ısıtılabilir.
- Ek yerlerinde en az 5 cm bindirme yapılmalıdır.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ:

Ürün Yapısı	Butil kauçuk esaslı.
HS (Gtip) Kodu	4008.19.00.00.00
Bayındırlık Poz No	27.581.1001
Renk	Gri
Uygulama Sıcaklığı	0°C - +40°C
Servis Sıcaklığı	-30°C - +90°C
Su Basıncına Dayanım	≥ 0,2 bar
Soyulma Dayanımı	≥ 80 N / 50 mm
Ebatlar	10 m rulo (100 mm genişlik, 1 mm kalınlıkta).
Yapışma Dayanımı	Yüksek
Elastikiyet/Uzama	Yüksek
Su Geçirimsizlik	Tam
UV Dayanımı	Var
Kimyasal Dayanım	Seyreltilmiş asit ve alkalilere dayanıklı.

* Belirtilen değerler 23°C ve %50 bağıl nemde laboratuvar ortamında elde edilmiştir. Uygulama koşullarına bağlı olarak değişkenlik gösterebilir; uygulama öncesi deneme yapılması önerilir.

TÜKETİM: Bant genişliği ve uygulama detayına bağlı olarak değişkenlik gösterir.

AMBALAJ: 10 m rulo (100 mm genişliklerde).

RAF ÖMRÜ: Ürün; kuru ve kapalı ortamda, oda sıcaklığında depolanmalı; rutubet, su, direkt güneş ışığı ve aşırı sıcaktan (> +30°C) korunmalı olup, uygun depolama koşullarında raf ömrü 12 aydır.

ÇEVRE, SAĞLIK VE GÜVENLİK:

- Ürün tehlikeli madde olarak sınıflandırılmaz ve GHS piktogramı gerektirmez.
- Uygulama sırasında kesici alet kullanımı nedeniyle mekanik yaralanmalara karşı dikkat edilmelidir.
- Uygulama esnasında uygun kişisel koruyucu donanım (eldiven vb.) kullanılması tavsiye edilir.

Profesyonel kullanım içindir, Detaylı güvenlik bilgileri için Malzeme Güvenlik Bilgi Föyünü (GBF) okuyunuz.

YASAL UYARI: Ürünün amacı dışında kullanılması veya yukarıda belirtilen güvenlik ve uygulama talimatlarına uyulmaması sonucu oluşabilecek uygulama hatalarından üretici sorumlu değildir.



Ürüne ait detaylı dokümanlara QR kodu okutarak ya da www.yapimix.com'dan ulaşabilirsiniz.

Zararlılık İşaretleri:



Sorumluluk: Bu teknik dokümanda yer alan bilgiler mevcut bilgi ve deneyimlerimize dayanmaktadır. YAPIMIX yalnızca ürünün kalitesinden sorumludur; hatalı veya önerilen koşullar dışında yapılan uygulamalardan doğabilecek sonuçlardan sorumlu tutulamaz. Doküman, yeni baskı yayımlanıncaya kadar geçerlidir.