



SÜPER SİLİKONLU DİŞ CEPHE BOYASI

TANIM

Akrilik emülsiyon esaslı silikonlu dış cephe boyası.

KULLANIM ALANLARI

Tüm yapıların dış cephelerinde boya olarak kullanılır.
Tüm çimento bazlı sıvaların üzerine uygulanır.
Kolay ve hızlı uygulama olanağı sağlar.
Yüzeyle nefes aldırır.
Dış etkenlere karşı dayanıklıdır.
Su itici özelliğine sahiptir.
Mat beyaz boya rengindedir, her nevi renklendirme ünitesinde renklendirilebilir.

ÖZELLİKLER ve ÖNERİLER

İlave edilen su temiz olmalı, tuz, kireç vb yabancı maddeler içermemelidir.
Yüzey temiz, kuru, düzgün ve sağlam olmalıdır.
Ortam sıcaklığı: +5 °C ile +30 °C arası.
Çok nemli veya çok sıcak havalarda uygulama yapılmamalıdır.
Kuruma süresi: 6 - 24 saat arası.
Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içerisinde don tehlikesi olan yüzeylerde uygulanmamalıdır.

UYGULAMA

Yüzey temiz, kuru, düzgün ve sağlam olmalıdır.
Yüzeyler tek kat olarak uygun astar ile astarlanmalı ve boya uygulamasına en az 12 saat sonra geçilmelidir.
Birinci ve ikinci kat için en fazla %10 su ile inceltilmelidir.
Boya, homojen hale gelinceye kadar iyice karıştırılmalıdır.
Uygulama Fırça ve rulo ile yapılmalıdır.
Katlar arasında en az 2 saat beklenmelidir.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Uygulama aletleri: Posteki rulo, fırça.
Raf ömrü: Kuru ve serin ortamlarda saklanması, kapalı halde tutulması ve dondan korunması durumunda üretim tarihinden itibaren 1 yıldır.
Renk: Beyaz
Tüketim: 4 - 6 m² / kg (Tek kat).
PH: 7-9
Yoğunluk: -1,57 gr/cm³
Ambalaj: 3.5, 10 ve 20 kg'lık plastik kova

ÇEVRE - SAĞLIK ve GÜVENLİK

ZARARLILIK İFADESİ

H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

ÖNLEM İFADESİ

- P101** Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın.
P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
P103 Kullanmadan önce etiketi okuyun.
P261 Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının.
P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
P363 Kirlenmiş giysilerinizi yeniden kullanmadan önce yıkayın.
P333+P313 Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın.
P501 İçeriği/kabı yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf edin.