



SAF AKRİLİK DIŞ CEPHE BOYASI

TANIM

Saf akrilik emülsiyon esaslı, olumsuz iklim şartlarına dayanıklı kimyasal direnci yüksek dış cephe boyasıdır.

KULLANIM ALANLARI

Saf akrilik olması nedeniyle, yüksek su buharı geçirgenliğine sahip olduğundan, nemin dışarı çıkmasını sağlar. Neme ve suya dayanıklı, örtücülüğü, alkali ve kimyasal direnci yüksektir. Her türlü beton, gaz beton, briket, tuğla, sıva ve benzeri mineral yüzeylerde kullanılır.

YÜZEY HAZIRLIĞI ve UYGULAMA

Uygulama yapılacak yüzey her türlü yağ, kir, gevşek ve kabarmış tabakalardan temizlenmeli, camsi ve parlak dokularda boyanın tutunabileceği bir yüzey oluşturulmalıdır. Kılcal çatlakların tamiratı ve sıyırma için Dış Cephe Duvar Macunu kullanılmalıdır. Ham sıvalı, yeni ve sağlam yüzeylerde; Dolgulu Astar tek kat olarak uygulanmalıdır. Eski boyalı, çok kireçli, emici, zayıf vb. gevşek dokulu yüzeylerde, zemini sağlamlaştırmak amacıyla duvar astar ile yüzey doyurulmalıdır. "Astarlama işleminde kesinlikle izolasyon astarları kullanılmamalıdır." Isı yalıtım sisteminde kullanılan çimento esaslı dekoratif sıva üzerine uygulanacak ise, astar olarak mutlaka duvar astar kullanılmalıdır.

TEKNİK VERİLER ve ÖZELLİKLER

Astarlama işleminden en az 24 saat sonra su ile hacmen %10-15 oranında inceltilerek iki kat uygulanmalı ve hava şartlarına bağlı olarak katlar arası en az 6 saat beklenmelidir. Yağışlı havalarda uygulama yapılmamalıdır. İnceltme : %10-15 su ile inceltilmelidir. Uygulama aletleri: Posteki rulo, fırça. Raf ömrü: Kuru ve serin ortamlarda saklanması, kapalı halde tutulması ve dondan korunması durumunda üretim tarihinden itibaren 1 yıldır. Tüketim: Dolgulu Astar kullanıldığında tek katta yüzeye bağlı olarak 1 L ile 7,5-10,5 m² , 1 kg ile 5-7 m² alan boyanır. Duvar astarı kullanıldığında tek katta yüzeye bağlı olarak 1 L ile en az 7,5 m², 1 kg ile en az 5 m² alan boyanır. Renk: Beyaz. Ambalaj: 20 kg

ÇEVRE - SAĞLIK ve GÜVENLİK

ZARARLILIK İFADESİ

H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

ÖNLEM İFADESİ

- 101** Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın.
- P102** Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
- P103** Kullanmadan önce etiketi okuyun.
- P261** Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının.
- P280** Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
- P363** Kirlenmiş giysilerinizi yeniden kullanmadan önce yıkayın.
- P333+P313** Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın.
- P501** İçeriği/kabı yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf edin.