



GEÇİŞ ASTARI

TANIM

Güçlendirilmiş iç ve dış cephe dolgulu boya astarıdır. Özellikle solvent bazlı boyadan su bazlı boyaya yada koyu renkten açık renge geçişte kullanılır.

KULLANIM ALANLARI

Güçlendirilmiş iç ve dış cephe dolgulu boya astarıdır. Özellikle solvent bazlı boyadan su bazlı boyaya geçişte kullanılır. Renk geçişlerinde kullanılacak dolgulu bir iç cephe astarıdır. Boya ile yüzey arasında bağlayıcı köprü kurar. Boya sarfiyatını azaltır. Su ve nem geçirimini önlemeye katkı sağlar.

YÜZEY HAZIRLIĞI ve UYGULAMA

Uygulanacak yüzeyler sağlam, temiz, kuru ve kendini taşıyabilecek durumda olmalıdır. Fırça, rulo veya püskürtme ile tek kat olarak uygulanır. Ürün en fazla %10 su ile inceltilebilir. Boya uygulaması, su bazlı boya üzerindeki uygulamalarda 6 saat, solvent bazlı boya üzerindeki uygulamalarda 24 saattir.



TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Ortam sıcaklığı: +5 °C ile +30 °C arası olmalıdır. Çok nemli ve/veya çok sıcak havalarda uygulama yapmaktan kaçınılmalıdır. Islak veya nemli yüzeylerde kesinlikle uygulanmaz. Uygulama Aletleri: Rulo, Fırça. Raf ömrü: Kuru ve serin ortamlarda saklanması, kapalı halde tutulması ve dondan korunması durumunda üretim tarihinden itibaren 1 yıldır. Tüketim: 7-11 m² / kg (tek kat için). Renk: Beyaz. Ambalaj: 3,5, 10 ve 20 kg.

ÇEVRE - SAĞLIK ve GÜVENLİK

ZARARLILIK İFADESİ

H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

ÖNLEM İFADESİ

101 Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın.
P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
P103 Kullanmadan önce etiketi okuyun.
P261 Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının.
P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
P363 Kirli giysilerinizi yeniden kullanmadan önce yıkayın.
P333+P313 Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın.
P501 İçeriği/kabı yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf edin.