

ŞAP VE ZEMİN KAPLAMA ASTARI

Yapıların özellikle emiciliği yüksek zeminlerinde, zemin tesviye şapları, epoksi uygulaması gibi zemin kaplama uygulamaları öncesi aderansı arttırmak, su ve nem geçirimsizliğini sağlamak amacıyla kullanılır.

TANIM: Emici ve tozuma müsait zeminler için, akrilik emülsiyon esaslı, alkaliye dayanıklı, renksiz kullanıma hazır zemin astarı

KULLANIM ALANLARI

- Yapıların özellikle emiciliği yüksek zeminlerinde, zemin tesviye şapları, epoksi uygulaması gibi zemin kaplama uygulamaları öncesi aderansı arttırmak, su ve nem geçirimsizliğini sağlamak amacıyla kullanılır.

UYGULAMA

- Çimento bazlı sıva ve şaplar ve brüt beton gibi yüzeylerde güvenle kullanılır.
- Islak ve nemli yüzeylerde kesinlikle uygulanmaz
- Ortam sıcaklığı: +5 oC ile +30 oC arası.
- Çok nemli ve/veya çok sıcak havalarda, kuvvetli rüzgar veya güneş altında uygulama yapmaktan kaçınılmalıdır
- Şap ve zemin astarı kullanıma hazır bir astardır.Uygulamaya geçilmeden önce karıştırılarak posteki rulo veya fırça ile kesinlikle inceltirmeden tek kat olarak uygulanmalıdır.
- Tesviye şap uygulanmasına, şap ve zemin astarı uygulamasından en az 30 dakika sonra başlanmalıdır.
- Belirtilen süreler 20°C yüzey ve ortam sıcaklığında geçerlidir, düşük ısıda süre uzar, yüksek ısıda süre kısılır

TEKNİK VERİLER VE ÖNERİLER

- Uygulam Aletleri :** Posteki rulo veya fırça
- Tüketim:** Yüzeye bağlı olarak 4-6 m² / kg
- Renk:** Şeffaf
- Ambalaj:** Net 20 kg'lık bidonda
- Raf Ömrü:** Kuru ve serin ortamlarda ambalajların ağzının açılmaması koşuluyla üretim tarihinden itibaren 1 yıldır.
- Kullanılmadığı durumlarda ambalajların ağzı sıkıca kapatılmalıdır.
- Ambalajlar donmaktan korunmalıdır

GÜVENLİK UYARILARI

S 2 : Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.

S 3 / 7 : Kabı serin bir yerde ve ağzı sıkıca kapalı olarak muhafaza ediniz.

S 24/25: Göz ve cilt temasından kaçınınız.

S 37 : Uygun koruyucu eldiven kullanınız.

S 46 : Yutulması halinde hemen bir doktora başvurunuz, kabı veya etiketi gösteriniz.