



Yapimix Yapı Kimyasalları Malzemeleri San. Tic. Ltd. Şti.
İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi, Kumpas Cd. No: 28
Tuzla – İstanbul – Türkiye Tel : +90 (216) 591 03 39
• www.yapimix.com • info@yapimix.com



HARÇ TEMİZLEYİCİ

Çimento esaslı malzemelerin kaplamalardan temizlenmesinde kullanılır.

UYGULAMA ALANLARI:

Üzeri harç, derz dolgusu, çimento bazlı inşaat artıklarıyla kirlenmiş olan kaplamaların temizlenmesinde kullanılır.

TEKNİK ÖZELLİKLER:

Uygulama Sıcaklığı: +5°C ile +30°C

Uygulama Aletleri: Fırça, Rulo ya da Silim Makinası

Renk: Şeffaf

Kuruma Zamanı: 4 - 5 saat,

Ambalaj: 1, 5 ve 20 kg

Raf Ömrü: 1 yıl (kapalı ambalajda +5°C ile +25°C arası sıcaklıkta)

YÜZEY HAZIRLIĞI ve UYGULAMA:

- Harç temizleyici uygulanırken mutlaka ele sıvı temasını engelleyen eldiven giyilmeli, göz ve deri ile temasından kesinlikle kaçınılmalıdır.
- Harç temizleyici, el ile uygulamada sünger veya rulo yardımıyla bir defada ulaşılabilecek kadar alana; makine ile uygulamada; 3-4 m²'lik bir alana uygulanır. 1-2 dakika beklenir ve temizleme işlemine geçilir.
- Çok kirli bölgelerde, temizleme daha az inceltilebilir veya inceltmeden tekrarlanabilir. Harç temizleyici, bol su ile yıkanarak yüzeyden arındırılır.
- Harç temizleyici, temizlenecek alanın durumu göz önüne alınarak seyreltilmeden yada 1/5 veya (Harç temizleyici / su) oranında inceltilir.
- Belirtilen süreler 20 °C yüzey ve ortam sıcaklığında geçerlidir, düşük ısıda süre uzar, yüksek ısıda süre kısılır

GÜVENLİK:

R 43 : Cilde temas ile duyarlılığın artması mümkündür.

S 2 : Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.

S 3 / 7 : Kabı serin bir yerde ve ağız sıkıca kapalı olarak muhafaza ediniz.

S 24/25: Göz ve cilt temasından kaçınınız.

S 29 : Kanalizasyona atmayınız.

S 37 : Uygun koruyucu eldiven kullanınız.

S 46 : Yutulması halinde hemen bir doktora başvurunuz, kabı veya etiketi gösteriniz.

